




生産中止図面
2006/12



■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型) WF3012EK(埋め込み型)



■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-G
品番	REW10B2G
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	10.2L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 15A
定格消費電力	1.5kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	510mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約21kg
使用水压	0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約38℃(出湯範囲30℃~43℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 PJ1/2 出湯口 PJ1/2 出水口 PJ1/2 膨張水排水口 PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ)

■別売品

品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97N 開放式 RHE22A
連結管	RHE436-20 RHE436-30 RHE436-40 RHE436-50 RHE436-60 TN65LX75 RHE140
排水配管用アダプター	T1122T T1122J T1122
分岐金具	RHE83
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C 床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-G
製図 秋吉	検図 川淵 河野 松本	日付 06.08.29	尺度 1:5
備考			図番 REW10B2G