

2012/※2系統給水方式

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番

(AC100V リモコン)

リモコン取付用施工部材

， 截式， 湿式下注壁用

・乾式・湿式工法並用

別途手配

電源電線：600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形  
VVF 2芯  $\phi 1.6$  又は  $\phi 2.0$

--別品番

(タッチスイッチ)

リモコン取付用施工部材

· 乾式，湿式下注辟用

代一三

壁給水仕様の場合

|                                                                                       |                  |                                                                                       |              |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
|  |                  |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図<br>山本純                                                                             | 検図<br>加藤健<br>高田哲 | 日付<br>11-01-28                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES952T15        |     |
| 備考<br>パブリック向け(音姫内蔵)<br>一般地・流動兼用, S排水                                                  |                  | 機能部: TCF952V15<br>-----<br>陶器部: CS823B                                                |              | 図番<br>CES952T15_A0103  |     |
|                                                                                       |                  |                                                                                       | A3           | ページNo. 1-1             | (改) |