






生産中止図面
2015/02



脚を前後反転した場合

- ※床給水の場合の給水栓が床固定部にある場合は、給水栓をずらす必要があります。
- ※便座シートカバーを設置すると、便座をあげた際、便座が倒れてくるおそれがあります。その際はカバーを取り外してご使用ください。
- ※木下地に取り付ける場合は同梱の木ねじを使用してください。
- ※コンクリート下地に取り付ける場合は、固定金具（別売品）EW59019コンクリートプラグ8個入りをご使用ください。
- ※床材がハイドロセラ・フロアJ/JHの場合は設置できません。
- ※紙巻器などの器具とのすき間は50mm以上あげてください。
- ※前方アームレストと組み合わせる場合は、トイレアームレストと前方アームレストの空間を120mm以上確保してください。
- ※安全にご使用いただくために、管理者の方の日常点検をしてください。
- ※公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすめできません。
- ※浴室など直接水がかかる場所に設置しないでください。
- ※床に腐食やガタツキがある場合は取り付けないでください。
- ※取付強度を保つために12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の下地材に取り付けてください。



TOTO			単位 mm	名称
製図 岩本	検図 安立 大神	日付 13. 04. 16	尺度 1: 10	トイレアームレスト床固定背もたれなし
備考				品番 EWC772