

生産中止図面

2012.11.15 独立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させしないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9431T1	
西田真	末廣 秋吉	10-04-02	1 : 10	図番	CES9431T1_A0105	
備考		機能部：TCF9431V1 陶器部：CS820B		ページNo.	1-1	(改)
GG3 一般地・流動兼用，S排水				A3		