

生産中止図面

2022/07 1便ふたなし品

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。







注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意を

ご確認ください。


ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



注2

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付	尺度		品番	CES9565RT6
備考 DH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9565RV6	1 : 10		図番	CES9565RT6_A0100
		陶器部：CS989B				