

生産中止図面

2012/01

※定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



電源コード L=1000
アース線 L=200



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9795MJ	
梶原	青柳 松井	10-12-08	1 : 10	図番	CES9795MJ=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				A3		