

2014/05

[illegible]

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。
※1 () は、参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ、取り付けてください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称 壁付サーモ 13 (シャワ) (浴室) (JIS)	
TOTO		 単位 mm			
		図番			
製図 安永	検図 久保	日付 14.05.30	尺度 1:10	TMWB95EC	
備考 逆止弁付					