



■代表対応コンセント

メーカー名	品 番
松下電工	WK2320(露出型)
	WF2320(埋め込み型)

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム	
品 番	REW12B2B1	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	11.7L	
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A (WF6320W)
	定格消費電力	1.5kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量		約22kg
使用水圧		0.05~0.74MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
温度調節器		液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ		シーズヒータ
タ イ マ		無(ウィークリタイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置		過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ



TOTO		単位 mm	名称
製図 蘭田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
備考			図番 REW12B2B1