



仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa (流動圧)程度の圧力をおすすめします。		
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃	
※凍結が予想される地域ではご使用できません。		
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

- ・吐水流量は定流量弁 (2L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

水道法適合品(JIS)				単位	名称	
<b>TOTO</b>				mm	壁付自動水栓	
製図	検図	日付	尺度	1:4	単水栓、AC100V	
竹下	今宮	藤井	18.10.05			
備考					図番	TEL120ABR