

* 定格：AC100V-1318W 50/60Hz

- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
 - * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。


感電・発火の原因になります。

 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

 - ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
 - ※2：参考値（窓枠想定）
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 AS-W (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、排水 リモテルタイプ (排水芯200/120)				品番 CES9930HFZ
				図番 リビジョン 001
A3				ページNo . 1 / 1 (改)