



カバー取外し時の正面図

※継手をねじ込む場合は六角棒スパナが別途必要です
(サイズは対辺12です)

仕様		
用途	パブリック／一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 (7)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

本商品をお取り付けする場合、RENESSEシリーズのみの組み合わせとなります。
詳細は専用カタログ又はHP(www.toto.co.jp/renesse)をご覧ください。

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		壁付サーモスタット混合水栓
製図 中野(知)	検図 今宮	日付 藤村	尺度 1:3	埋込
備考 逆止弁付				図番 TBX43A