






生産中止図面

2021/03

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- *0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- *また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- *0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- *最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本正	検図 田代城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9767F
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9767F=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)