

$$20 \mid 12 \mid 01$$

2 / 0 1リモコン AC100V-4.9W

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

注3：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番

(AC100V リモコン)

リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式工法壁用

・パーティション用

- 別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

(タッチスイッチ)

リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式工法壁用

・パーティション用

◀ 壁仕上面

725 (便器先端: 713)

R1/2

φ6.2×63

200

(取付可能範囲
190~210)

$\phi 6 \times 60$

床仕上面

\\ \phi 5.8 \times 56

φ6×50

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 10-12-10	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水				
品番 CES952				
図番 CES952=A0103				
A3 ページNo. 1-1 (改)				