



- 便器洗浄リモコンは専用のウォシュレットに同梱されています。
- ※( )内寸法は、TSF100A型とセットした場合。

仕様	
用途	パブリック 大便器用 ウォシュレットPS オート便器洗浄タイプ専用品
給水圧力	最低必要水圧 (流動時) 0.07 MPa
	最高水圧 (静止時) 0.75 MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3 MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水のみ
使用環境温度	1~40°C ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧: DC 24 V)
洗浄水量	大 6~13 L 調節可能
調節範囲	小 5~10 L 調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄: 10 L、小洗浄: 7 L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットPSのリモコンで切り替え可能)
特記事項	<p>※本製品は、必ずウォシュレットPS オート便器洗浄タイプ専用品(TCF55*3AH系)とセットでご使用ください。</p> <p>(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102 L/分以上得られるよう配管設計してください。</p> <p>(2)給水管径は、25 A以上にしてください。</p> <p>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。</p> <p>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。</p> <p>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。</p> <p>(6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150 mm以上方に設置してください。</p> <p>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。</p> <p>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。</p> <p>(9)給水方向は左右どちらにも対応できます。</p> <p>(10)取付できる大便器には限りがあります。</p> <p>特に以下の場合はセット不可ですので、ご注意ください。 寒冷地タイプのフラッシュバルブ、埋め込みタイプのフラッシュバルブ、 壁給水・壁排水タイプのフラッシュバルブ(大便器の横壁設置など)、 掃除口付きの大便器、幼児用大便器、バリアフリー便器、低圧用大便器、 他社製大便器</p>

水道法適合品		単位 mm	名称
<b>TOTO</b>	寸法		
製図 廣松	検図 横井	横 井	大便器自動フラッシュバルブ
横井	横井	楕 本	露出、ウォシュレット連動、心間1
楕本	楕本	石 丸	20 mm
石丸	石丸	寸度 1:5	TEFV70ER
備考			図番