

2009 / 07 便

*定格：AC100V-1324W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭がトがって来ることが懸念されます。)

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

製図		検図	単位		名称
南		安達 合田 普 田	mm		
備考		日付	尺度		品番
ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		08-04-09	1 : 10		
		機能部: TCF9683ZV9		図番	
		陶器部: CS966BHF		CES9683HFZT9_A0101	