

2009 / 07 モコン

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm




*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




床給水仕様の場合



電源コード L=1000

／ アース線 L=200



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 秋 合 吉 田	日付 08-02-21	尺度 1 : 10	品番 CES9783T10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9783V10 陶器部: CS967B		図番 CES9783T10_A0101	
			A3	ページNo. 1-1	(改)