

生産中止図面

2009 / 01 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793PYT9	
松本	井手	08-05-22	1 : 10	図番	CES9793PYT9_A0100	
備考		機能部: TCF9793YV9 陶器部: CS967BP		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				A3		