



仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W(湯水切替えタイプは0.6W) (最大値3W)
	作動時	0.6W(湯水切替えタイプは0.8W) (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
吐水流量	定流量弁(4L/min用)により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 台付自動水栓
製図 坪井	検図 秋博 永博	日付 竹林 16.01.27	尺度 1:4
備考 逆止弁付			図番 TEN85G1