

2007 / 02



120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦印以上
回してから設定してください。

Technical drawing of a Toto shower system, showing multiple views and dimensions:

- Shower Head (Top View):**
 - スプレーシャワー(節水) (ホワイトグレー) - Spray Shower (Water-saving) (White Gray)
 - L=1600 (ホワイトグレー) - Length 1600 (White Gray)
 - ダークグレー - Dark Gray (referring to the mounting bracket)
- Shower Head (Side View):**
 - 35° - Angle of the shower head
 - (162) - Dimension of the shower head
 - TOTO - Brand name
 - 20 - Dimension of the shower head
 - φ4.5×38 (十字穴付タッピンねじ) - 4.5mm diameter x 38mm length (Cross-hole tapping screw)
- Shower Arm (Side View):**
 - 159.5 - Dimension of the shower arm
 - 170 - Dimension of the shower arm
 - 95.5±5 - Dimension of the shower arm
 - 14 - Dimension of the shower arm
- Shower Valve (Front View):**
 - P - Pressure
 - TOTO - Brand name
 - 70 - Dimension of the shower valve
 - 14 - Dimension of the shower valve

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		BL認定品	
			単位	名称 壁付サーモ13 (シャワ バス・定量止水) (浴室) (JIS)	
			m m		
製図 園田	検図 安田	日付 畑中 06.09.15	尺度 1 : 5	図番 TMF47CRXBL	
備考 逆止弁付					