

生産中止図面

2019 / *定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の




取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



床給水仕様の場合



TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高松 高松	日付 14-12-16	品番 CES956M
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		尺度 1 : 10	図番 CES956M=A0101
A3		ページNo.	1-1 (改)