

生産中止図面

2021 / 10 定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



電源コード L=1000
アース線 L=200



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 高祖 松下博	日付 13-11-05	尺度 1 : 10	品番	CES9135	
備考 ZJ 手洗いなし 一般地・流動兼用，S排水				図番	CES9135=A0101	
A3		ページNo.	1-1	(改)		