

2013/10 3場出荷

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



電源コード L=1000

アース線 $L=200$



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 藤井 田中文	日付 12-04-25	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9756JV74		品番 CES9756JT74
		陶器部: CS985B		図番 CES9756JT74_A0103