





* 定格：AC100V-1419W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 *製品背面に電源を設けないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
 感電・発火の原因になります。
 *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
 停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
 150mm以上の空間を確保してください。
 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
 空間を確保してください。
 *室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
 空間を確保してください。
 ※1：便ふた全開でお掃除リフト時




ねじ長 φ4×30(3本)



電源コード L=1000

アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898HR
備考 AH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水				図番 CES9898HR=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)