

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。



(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9683PZT9
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9683ZV9 陶器部: CS966BP		図番 CES9683PZT9_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)