

生産中止図面

2009/4 定格 AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。



*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)



TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番	CES9693FRJ	
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番	CES9693FRJ=A0102	
A3		ページNo.	1-1	(改)		