


* 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。







注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の間を確保してください。

* リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
※1：便ふた全開でお掃除リフト時
※2：参考値（窓枠想定）
* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。





アンカープラグ（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト		
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1.0			
備考 LS-W（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水				品番	CES9970	
				図番/バージョン	-	
A3				ページNo	1/1	(改)



リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9970
				図番/リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)