

生産中止図面

2010 定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)




注3: 左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

*塩ビ排水管は別途手配要




*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 鈴木 合田	日付 05-06-08	尺度 1 : 10	品番 CES98 2P
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES98 2P=A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)