

生産中止図面

2009/4/10 定格 AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

275

参考値

90

300

76

200

389

300

参考値

100
参考値

壁仕上面

平面図

床仕上面

正面図

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

150

150

615

466

900

1140 (便ふた全開時)

33

5

28

112

138

注3

床仕上面

R1/2

壁仕上面

675 (便器先端：662)

200

$\phi 6 \times 40$

壁仕上面

48

130

65

5

32

500
参考値

167

375

542

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO

単位 mm

名称

ウォシュレット一体形
便器

製図

検図

岩田

鈴木

江上

日付

07-06-29

尺度

1 : 10

備考

ネオレストA2(水道直結式)
一般地・流動兼用、S排水
リモデルタイプ(排水芯200mm)

品番

CES9693FR

図番

CES9693FR=A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△