



| | | |
|--------|---|--|
| 用途 | 一般住宅用(屋内用) | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa(流動圧) |
| | 最高水圧 | 0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。 | |
| 最高給湯温度 | 65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。 | |
| 特記事項 | (1) 水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------------|-----------|---|
| セラトレーディング株式会社 | | | 単位 mm | 名称 エコスタット コンフォートケア サーモスタット式 シャワバス用湯水混合栓 |
| 製図 福田 | 検図 井伊 | 日付 20.10.01 | 尺度 1:4 | 品番 HG13115S |
| 備考 (社)日本水道協会認証品・逆止弁付 | | | | 図番 HG13115S |