





生産中止
2006/12

■仕様	
品名	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品番	REW30D2BN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約30L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A 
定格消費電力	3.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
満水質量	約51kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
温度制御方式	サーミスタによる湯温検知
温度設定方法	タイマ部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2
	出湯口 G1/2
	出水口 G1/2
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマ液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)



■別売品	
品名	品番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-11X
	TN65-12X
	TN65-13X
中継コード	TN65-14X
	RHE34
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122
3連出湯用金具	RHE221
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 TEL81A2X
	ポップアップ無 TEL80A2X



TOTO		単位 mm	名称
製図 川淵	検図 河野	日付 大坪 05.11.24	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
備考			図番 REW30D2BN