




生産中止図面
2022/09



		仕様
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度		85℃
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

吐水流量は定流量弁 (2 L / min 用) により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号 : 13-FA

水道法適合品(JIS)				
TOTO			単位 m m	名称 台付自動水栓
製図 坂(豊) 本	検図 島 田 竹林	日付 16.08.04	尺度 1 : 4	
備考 逆止弁付				図番 TENA22C