

生産中止図面

2011/01

※定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。





結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 飯田	検図 秋合田	日付 09-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9764HMT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9764V20 陶器部: CS969BHM		図番 CES9764HMT20_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)