



■本体仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	約5L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A (I)
定格消費電力*	1.1kW
定格加熱能力*	
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	290mm(幅)×290mm(奥行)×257mm(高さ)
満水質量	約14kg
水最低必要水圧(流動時)	0.10MPa
圧最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(温度範囲30℃~40℃)
連続使用湯量	約15L
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	
給水口	G1/2
出湯口	G1/2
膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 分岐金具, 本体固定金具 2個, ねじM4X8 8本 座金組付けなべ小ねじM4X14 3本, L継手組品 2個 パッキン 2個(L継手組品の袋ナット部にテープ止め) ワイヤリングクリップ 1個

*JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

■別売品

品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-38
給水ホース	TN99BRX57
連結管	RHE436-50
アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	床給水用 TL347C2R

- ・水栓はTL106AQ又は、T136AS13を必ずお使いください。
- ・幼児用マルチシンクにセットする電気温水器は、必ず幼児用マルチシンク対応電気温水器をお使いください。
- ・当商品は貯湯式のため、短時間に連続してお湯を使うと湯切れする場合があります。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	幼児用マルチシンク対応電気温水器 (手洗い用) REW-G
製図	検図	日付	尺度	
角谷	平間	大井	23.01.23	1:4
備考				図番
				REW05A1GA T100