

<特注仕様>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 高祖 松下 博	日付 15-01-19	尺度 1 : 10		
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ、擬音装置付き		機能部：TCF959V6		品番 CES959YT6	
		陶器部：CS873BY		図番 CES959YT6_A0101	
			A3	ページ No.	1-1 (改)