


- 注記
- 保護者が用を足したり、手洗いをを行う際に乳幼児を寝かせておく台としての使用は出来ません。必ず、商品同梱の「落下警告ラベル」を、使用者の方が見やすいところにはってください。また、乳幼児連れ配慮を行う多機能トイレに設置する場合は、同じ空間内に、ベビーチェアを設置してください。
  - 製品を床面に固定する場合、
    - 床下地はアンカーボルトが強固に打ち付けられるようにしてください。コンクリート圧縮強度  $2.1 \times 10^3 \text{ N/cm}^2$  (210kgf/cm<sup>2</sup>) 以上。
    - アンカーボルトはコンクリート層に40mm以上打込んでください。仕上げ面が厚く同梱のアンカーではコンクリート層に40mm以上打込めない場合は、市販のアンカーボルトをご使用ください。市販のアンカーボルトを使用する場合は、M10(おねじ、心棒打込み式、ステンレス製)で、コンクリート層に40mm以上打込める長さのものを選定してください。
    - 床下に防水層がある場合は、アンカーボルトで破壊しないように注意してください。
  - 床面に製品を固定する事が困難な場合は別途壁固定キットが必要です。
  - 図中寸法\*1は床面からの高さを示す。
  - 図中寸法\*2は壁面からの前出を示す。(壁面に対して隙間=0で位置出しする)
  - 図中寸法\*3 シート短辺と壁(扉を含む)とのすき間は50mm以上にしてください。すき間に指をはさまり、けがをする原因になります。
  - ご使用体重は100kg以下。
  - 商品に多量の水がかかる場所や雨風が直接かかる場所へは設置しないでください。
  - 安全にお使いいただくために、管理者の方は日常点検を行ってください。公園トイレなど、管理の行き届かない場所への設置はおすすりできません。



A部詳細図 (1:2)

名称	仕様	入数
① 取扱説明書	A4	1
② 施工説明書	A2	1
③ 日常点検チェックシート	A3	1
④ 施工注意書	A5	1
⑤ 使いかたラベル	W209×H177	1
⑥ 落下警告ラベル	W209×H127	1
⑦ 表示ラベル	W150×H150	1
⑧ アンカーボルト	おねじ、心棒打込み式、ステンレス、全長120mm	4
⑨ フランジ付きナット	M10、ステンレス	4
⑩ 六角ナット	M10、ステンレス	4
⑪ 平座金	特大形 10×34、ステンレス	4
⑫ 傾斜補正用スペーサー	馬蹄形、t1.5、ステンレス	4
⑬ かさ上げ用スペーサー	t10、ステンレス	4
⑭ M4ボタンボルト	ステンレス、ボックスカバー固定用	4

<b>TOTO</b>		単位	名称
製図	検図	mm	収納式多目的シート
田村	素大田	日付	
備考	製品質量: 38kg 梱包質量: 46kg	尺度	品番
		24.07.01	EWC520ARN
		1:10	

\*本図はシートを開いた状態