



ホースやホース引出し口に水をかけないでください
ホース引出し長さ400

| 仕様 | | |
|--------|--|---|
| 用途 | 一般住宅用 | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.05MPa (流動時) |
| | 最高水圧 | 0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 | |
| 最高給湯温度 | 85℃ | |
| 特記事項 | (1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 | |



| 水道法適合品(JIS) | | | | 単位 | 名称 |
|-------------|-------|----|----------|--------------------|---------|
| TOTO | | | mm | 台付シングル混合水栓 | |
| 製図 | 検図 | 日付 | 尺度 | エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓 | |
| 小林(都) | 中野(野) | 藤村 | 17.02.09 | 1:5 | |
| 備考 | | | | 逆止弁付 | 図番 |
| | | | | | TL834EG |