

生産中止図面

2014/04

*定格 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、




150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。




*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9432M	
備考 GG3 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9432M=A0104	
A3		ページNo.	1-1	(改)	