



| 仕様 | | |
|--------|---|---|
| 用途 | 一般住宅用 | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。 |
| | 最高水圧 | 0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。 | |
| 最高給湯温度 | 85℃ | |
| 特記事項 | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 | |

| 水道法適合品 | | エコマーク商品 | | 名称 |
|-------------|----|---------|----------|------------|
| TOTO | | 単位 | mm | |
| 製図 | 検図 | 日付 | 尺度 | |
| 田明 | 中村 | 入江 | 11.03.25 | 1:4 |
| 備考 | | | | 図番 |
| 逆止弁付 | | | | TMHG40BQLR |