



		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

シャワーとの組み合わせで「節湯A」

シャワーとの組み合わせで「節湯A1」

水道法適合品				単位	名称
TOTO			mm	台付サーモスタット混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	埋込、2WAYタッチL	
岩	黒	片	1:3		
備考	逆止弁付			図番	TUB40B36