



		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 B1

節湯 A1

節湯 AB

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)			長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	
		mm	台付サーモスタット混合水栓	
製図	検図	日付	コンフォートウエーブクリック、調圧弁	
清水 (章)	村下 芝田	2022-09-22	尺度	1:5
備考			品番	TBV03424J1
逆止弁付			図番	TBV03424J1=SA00.001.00