

生産中止図面

2009 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの

*定格：AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。




(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)





床給水仕様の場合

84 (全開時)
58 (全開時)



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9683FCT9
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9683CV9 陶器部: CS966BF		図番 CES9683FCT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)