



商品リスト No.LDD=80009			
No	品番	品名	個数
①	LDD704AYS	洗面化粧台(ウッドパネルタイプ)	1

製品情報

- ※ 化粧台は、現場組立式です
- ※ 洗面器は、陶器製(容量8.5L) セフィオンテクト仕様
- ※ 水栓は、自動単水栓  
電源: AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m  
消費電力: 待機時0.4W・作動時0.6W  
給水圧力: 最低必要水圧0.05MPa(流動圧)・最高水圧0.75MPa(静水圧)
- ※ 排水金具は、金属製Sトラップ
- ※ 底板固定式
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります  
施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は693±7mmになります

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 工事誤差許容値(給水) 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値(排水) 円内±20mm
- ※ 給水接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用(防臭栓付)
- ※ 排水管を所定の位置に取り出してください  
(VP40・VU40)は、床仕上げ面より25mm立上げください  
(VP50・VU50)は、床仕上げ面より15mm立上げください
- ※ 排水用(φ90)現場にて穴加工ください
- ※ 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください
- ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

**TOTO**

名称  
モデア シリーズ  
洗面化粧台

製図  
樽角  
検図  
菊池

日付  
19.03.29

単位  
mm  
尺度  
1:20

現場名(備考欄)

品番

図番

50 LDD=80009