

生産中止図面

2009/07

*定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。



排水芯120mmの場合



壁給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793F	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9793F=A0103	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)				A3		