

生産中止図面

2011/01

*CES9764+HM969(大便器背面カバー)

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合



電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
梶川	藤井	日付	品番
	二村	11-01-12	CES9764U
備考	ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		図番
			CES9764U=A0100
A3	ページNo.	1-1	(改)