






■台所リモコン



■浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。



■別売品

品名	品番
サブリモコン	RAC90SS
台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
リモコンコード	RHG352-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG618-50
全リモコン用	RHA1124
ステーパイプ	RHA1071
排気カバー	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアチューブ	RHA1163-S・SL・SF・SFL
無極性循環アダプタ	-L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
角型 (容量 95L)	RAT95KP
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び名	RPE40K RPE40KSSTR
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋外用開放形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.3L/h ふろ側 2.0L/h
出力	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1m ² ふろ側 1.1m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	48kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W ふろ使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W 給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2付属)、浴室リモコンコード (8m)、アース線、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、排水チューブ (本体取付)、呼び水チューブ (本体取付)

孔食対応品

TOTO				単位	名称
製図	検図	承認	日付	mm	石油追焚付給湯機 (水道直圧式) 〔屋外据置形 (ステンレス外装品)〕
渡辺	三枝	木幡	99.03.20	尺度	品番
備考				フリー	RPE40KSSTR
ハイアクティ40・遠隔タイプ					図番
					RPE40KSSTR