





		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯
B1

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
				コンフォートウエーブ1モード	
製図 清水 (章)	検図 村下 芝田	日付 2023-03-01	尺度 1:5	品番 TBY01402J1	
備考 逆止弁付				図番 TBY01402J1=SA00.001.00	