

生産中止図面

2011/01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1



壁給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784MCY	
高田	秋吉	09-06-30	1 : 10	図番	CES9784MCY=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)

ネオレストAHタイプ
(レストルームドレッサー専用品)
一般地・流動兼用、S排水
リモデルタイプ

A3

△