

生産中止図面

2012 <特殊内容>

1. 便器たなし品

* 定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合





壁給水仕様の場合




電源コード L=1000

アース線 L=200



注2



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善 吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9775V6		品番 CES9775T6
		陶器部：CS969B		図番 CES9775T6_A0101

A3

△