

2019 / 12



Technical drawing of a sliding shower head assembly. The drawing shows a vertical pipe with a sliding shower head at the top. Dimensions include a total height of 1840mm, a shower head height of 109mm, a shower head diameter of 200mm, a shower head angle of 15 degrees, a shower head length of 381mm, a shower head width of 54mm, a shower head weight of 75g, a shower head material of hexagonal head screw and resin plug, a shower head finish of chrome, a shower head model of FJ1/2, a shower head part number of 1840, and a shower head manufacturer of TOYOTA. The drawing also shows a sliding hanger with a 360-degree range of motion and a shower head with a 15-degree range of motion. The drawing is labeled with '※1' and '(1840)'.

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水压	0.07MPa(流動時)
	最高水压	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

※1 () は、参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ、取り付けてください。

水道法適合品(JIS)					
TOTO			単位 m m	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
製図 工藤(智)	検図 片山	日付 16.06.23	尺度 1:10	シャワーバー、エアイン	
備考 逆止弁付				図番 TMWB95ECR	