





- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時




床給水仕様の場合

133 (便ふた全開時)
127 (便ふた全開時)
67 * 1



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/26	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 L2 (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモータルタイプ				品番 CES9820MK	
				図番/バージョン 001	
A3				ページNo	1/1 (改)